



## CÂMERA IP DOME COM AUDIO, 2 MP

PST-CIP-D1302-M

- Resolução de 2MP (1080P);
- Lente 2,8 mm;
- Compatível com Protocolo ONVIF (Perfis S, G e T);
- Visão noturna de até 30 metros com filtro de IR automático;
- WDR Digital para visualização noturna;
- Microfone embutido;
- Proteção contra surtos de tensão;
- Proteção IP67, a prova d'água e poeira.

### Especificações técnicas

#### Características gerais

|   |   |
|---|---|
| Ambiente de aplicação   | Interno ou Externo  |
| Resolução   | 2MP   |
| Lente   | 1/2.8", progressive scan, CMOS  |
| Lente   | 2,8 mm @ F2.1   |
| Distância DORI (Detecção, Observação, Reconhecimento e Identificação) | D: 43,4m O: 17,4m R: 8,7m I: 4,3m   |
| Campo de visão  | H: 106,7° V: 57,1° D: 115,7°  |
| Ângulo de ajuste  | Panorâmica: 0° ~ 360°<br>Rotação horizontal: 0° ~ 360°<br>Inclinação vertical: 0° ~ 80° |
| Tempo de obturador  | Automático /Manual, 1 ~ 1/100000s   |
| Iluminação mínima   | 0.02Lux (F2.1, AGC ON)<br>0 Lux com IR  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dia/ Noite                  | Filtro IR Cut (ICR)  |
| Redução de ruído digital    | 2D/3D DNR  |
| Sinal/Ruído (S/N)           | > 52 dB  |
| Alcance IR                  | Até 30 m   |
| Desembaçamento              | Digital  |
| WDR                         | DWDR   |
| Compressão de áudio         | G.711  |
| Supressão de áudio          | Suportado  |
| Taxa de amostragem de áudio | 8 kHz  |
| Compressão de vídeo         | Ultra 265, H.265, H.264  |
| Taxa de quadros             | Transmissão principal: 1080P (1920*1080), Max 25fps; 720P (1280*720), Max 25fps;<br>Transmissão secundária: D1 (720*576), Max 25fps; 640*360,Max 25fps; 2CIF(704*288), Max 25fps; CIF(352*288), Max 25fps; |
| HLC                         | Suportado  |
| BLC                         | Suportado  |
| Máscara de privacidade      | Até 4 áreas  |
| ROI                         | Até 8 áreas  |
| Detecção de movimento       | Até 4 áreas  |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Protocolos de rede            | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP |
| Compatibilidade de integração | ONVIF (Profile S, Profile T), API   |
| Rede                          | 10/100M Base-TX Ethernet  |
| Microfone embutido            | Suportado   |
| Alimentação                   | DC 12V±25%, PoE   |
| Consumo                       | Máx. 3,5 W  |
| Temperatura de operação       | -30°C ~ 60°C  |
| Umidade de operação           | ≤95% RH   |
| Proteção contra surtos        | 4 kV  |
| Proteção                      | IP67  |

## Características mecânicas

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Dimensões (Ø x A)     | 118 x 97 mm |
| Peso bruto aproximado | 250 g       |
| Cor                   | Branco      |