



LOCK S-3000

CAFS-IALEFS-I

- Fechadura Solenoide para embutir;
- Com sensor de porta.

Especificações técnicas

Características gerais

| | |
|------------------------------|--|
| Tensão de Alimentação | 12Vdc |
| Corrente de Inicialização | 1A |
| Corrente de Alimentação | 180mA |
| Temperatura de Operação | -10°C a 55°C |
| Umidade Relativa de Operação | 0% a 90% |
| Força | 800kg |
| Indicação de LED | Não |
| Contato de saída | NF/COM |
| Vida útil | Mín. 500.000 operações Máx. 2.500.000 operações |
| Local de instalação | Porta de madeira; Porta de vidro; Porta metálica; Porta corta-fogo |
| Cavidade para instalação | 207 x 36mm |
| Anti-intrusão | Proteção contra corrente reversa |

Características mecânicas

| | |
|---|------------------|
| Dimensões – Fechadura (C x L x A) | 192 x 23 x 35mm |
| Dimensões – Placa de rosto (C x L x A) | 205 x 35 x 3mm |
| Dimensões – Painel decorativo (C x L x A) | 210 x 41 x 0,7mm |
| Peso bruto aproximado | 0,450kg |
| Cor | Prata |
| Material – Fechadura (C x L x A) | Liga de Alumínio |
| Material – Placa de rosto (C x L x A) | Liga de Alumínio |
| Material – Painel decorativo (C x L x A) | Aço Inox 304 |